

# BASFILOR



## INDUSTRIELE VLOERZEEP VOOR SCHROBZUIGMACHINES NETTOYANT INDUSTRIEL DE SOL POUR MACHINES A RECURAGE PAR ASPIRATION



Wordt gebruikt voor reiniging en onderhoud van zware verontreinigingen op alle alkalibestendige industriële vloeren dmv. een schrobzuigmachine. Bijzonder aanbevolen voor reiniging van gepolierde betonvloeren, kunststof vloeren en vloeren die behandeld zijn met polyurethaan- en epoxyverven. BASFILOR verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in de vuil- en vetlaag.

Bezit ongeëvenaarde oplosende eigenschappen en een opzuijbare breed spectrumwerking. Geringe schuimvorming en daardoor uitstekend geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines.

Est utilisé pour le nettoyage et l'entretien dans le cas d'encrassements sévères sur tous les sols industriels résistants à l'alcali, à l'aide d'une machine à récurage par aspiration. Particulièrement recommandé pour le nettoyage de sols en béton polis, de sols synthétiques et de sols qui ont été traités à l'aide de peintures à base de polyuréthane ou de peintures à base d'époxyde. BASFILOR annule la tension de surface et pénètre profondément dans la couche de saleté et la couche de graisse. Possède des propriétés dissolvantes sans pareil et une action à large spectre spectaculaire. Faible formation de mousse et convient donc remarquablement bien pour l'utilisation dans des machines à récurage par aspiration.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Naargelang de aard en mate van verontreiniging verdunnen met water in een verhouding van 1:50 tot 1:100. Ingeval van extreme vervuilingen gelieve een concentratie te gebruiken van 1:10 tot 1:20.

### MODE D'EMPLOI

Suivant la nature et le degré de la salissure, diluer BASFILOR avec de l'eau dans une proportion de 1:50 à 1:100. Dans le cas d'encrassements extrêmes, prière d'employer une concentration de 1:10 à 1:20.

**NL GEVAAR** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. **NA INSLUKKEN:** de mond spoelen **GEEN** braken opwekken. **BIJ CONTACT MET DE HUID** (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een **ANTIGIFCENTRUM** of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Dinatriummetasilicaat Kaliumhydroxide Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na. **FR DANGER**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/réceptier conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: métilsilicate de disodium hydroxyde de potassium éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium. **DE GEVAAR** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Dinatriummetasilicaat Kaliumhydroxyd Tetranatriummethylendiamintetraacetat.

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.  
RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE

5l<sup>e</sup>

