

DEFLOW INDUSTRIELE ONTSTOPPER

ENKEL VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK !

- DEFLOW verwijdt doelmatig alle verstoppingen van organische aard zoals vet, haar, maandverband, papier, enz.
- Bijzonder aanbevolen voor grootkeukens, fabrieken, hotels, scholen, voedselverwerkende bedrijven enz.
- Onschadelijk voor systemen aangesloten op septische putten.
- Tast koperen of PVC afvoerleidingen alsook rubber onderdelen niet aan.

GEBRUIK

Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften!

- Zoveel mogelijk water uit de gootsteen, afvoer of toiletput verwijderen.
- DEFLOW langzaam in de afvoer gieten en niet morsen.
- Even wachten en daarna goed doorspoelen met water om de warmteontwikkeling te verminderen.

PREVENTIEF ONDERHOUD: voorkom verstoppingen door regelmatig elke afvoer te behandelen.

OPGELET

- Steeds rechtopstaand vervoeren!
- Tijdens het gebruik het lichaam en zeker het aangezicht afwenden om spatten of gasen te mijden!
- Meng nooit DEFLOW met water of chemicaliën in de fles en nooit samen gebruiken met andere chemicaliën of bleekmiddelen!
- Niet gebruiken op gegalvaniseerd materiaal, aluminium, zink, rvs, chroom, zuurgevoelig porselein en geplastificeerde voorwerpen!

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Geen
Geur	Praktisch reukloos
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	12 x 1L
UFI	RAYW-T8XN-X008-8UYC

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



DEFLOW **DEBOUCHEUR INDUSTRIEL**

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL !

- DEFLOW élimine efficacement toutes les obstructions de nature organique comme: graisse, cheveux, serviette hygiénique, papier, etc.
- Particulièrement recommandé pour de grandes cuisines, usines, hôtels, écoles, entreprises occupées dans le secteur alimentaire, etc.
- N'attaque pas des conduites d'évacuation en cuivre ou en PVC, pas plus que des éléments en caoutchouc.
- DEFLOW est inoffensif pour des systèmes raccordés à des fosses septiques.

MODE D'EMPLOI

Lisez d'abord attentivement les consignes de sécurité! (QR)

- Eliminer autant que possible l'eau de lévier, de l'évacuation ou de la toilette.
- Verser DEFLOW lentement dans l'évacuation et ne pas faire des taches.
- Attendre un peu, jusqu'à ce qu'une réaction apparaisse, et rincer ensuite convenablement à l'eau, pour diminuer le dégagement de chaleur.

ENTRETIEN PRÉVENTIF: Evitez des obstructions en traitant régulièrement chaque évacuation.

ATTENTION

- Toujours transporter verticalement!
- Tenir le corps et surtout le visage à distance lors de l'utilisation afin d'éviter des éclaboussures ou des gaz!
- Ne jamais mélanger DEFLOW avec de l'eau ou des produits chimiques dans le flacon.
- Ne pas utiliser sur du fer galvanisé ou émaillé, du zinc, de l'aluminium, du chrome et des objets plastifiés!

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Pratiquement inodore
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	12 x 1L
UFI	RAYW-T8XN-X008-8UYC

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

