

FAVOSTOP II

VLOEIBARE ONTSTOPPER



Niet explosieve rioolontstopper, welke door zijn gerichte werking diep in de afvoerleiding doordringt en op snelle wijze vetten, oliën, lompjes kortom alle organische stoffen doelmatig oplost.

GEbruik

ONTSTOPPING: Voldoende hoeveelheid FAVOSTOP II in de afvoer gieten. Het product enige tijd laten inwerken en steeds naspoeien met zuiver water. De inwerktijd is afhankelijk van de aard en mate van verstopping. Bij zware verstopping deze werkwijze herhalen.

PREVENTIEF GEbruik: FAVOSTOP II bij voorkeur preventief gebruiken door wekelijks een hoeveelheid (ca. 250 ml.) in de afvoer te gieten, een avond laten inwerken en 's morgens met zuiver water doorspoelen.

OPGELET ! FAVOSTOP II nooit mengen met andere chemicaliën.



TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Wit
Geur	Kenmerkend
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	12 x 1L, 4 x 5L
UFI	5710-706J-G00X-3DP0

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



FAVOSTOP II

DEBOUCHEUR LIQUIDE



Déboucheur d'égout liquide, non explosif, qui, par son action directe, pénètre profondément dans les conduits d'écoulement et dissout de manière rapide huiles, graisses, chiffons en un mot toutes matières organiques.

MODE D'EMPLOI

POUR DEBOUCHER: Verser une quantité de FAVOSTOP II dans l'évacuation. Laisser agir le produit quelques temps. Bien rincer avec de l'eau après le débouchage. La nature et le degré de l'encrassement déterminent le temps qu'il faut laisser agir. En cas d'obstructions tenaces, répéter le traitement

TRAITEMENT PREVENTIF: Utiliser FAVOSTOP II de préférence préventivement par verser chaque semaine une quantité (ca. 250 ml.) dans l'évacuation, laisser agir une nuit et rincer à l'eau le matin.

ATTENTION ! Ne jamais mélanger FAVOSTOP II avec d'autres produits chimiques.



DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	12 x 1L , 4 x 5L
UFI	5710-706J-G00X-3DP0

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

