

FAVOSTOP

KORRELONTSTOPPER



FAVOSTOP is een krachtige, niet explosieve ontstopper, die door zijn gerichte werking diep in de afvoerbuis doordringt. Alle vetten, oliën, votten, karton, papier; kortom alle organische stoffen worden opgelost en afgevoerd. Bijzonder aanbevolen voor stads- en gemeentediensten, scholen, ziekenhuizen en voedselverwerkende bedrijven.

EIGENSCHAPPEN

FAVOSTOP is een ontstopper die geen brandbare of explosieve dampen afgeeft. Blijft zeer lang op de plaats van de verstopping actief. Bestrijdt doelmatig slechte geuren. Kan ook worden toegepast voor het ontdooien van bevroren leidingen.

GEBRUIK

SANITAIRE INSTALLATIES stilstaand water zoveel mogelijk verwijderen. 2 eetlepels FAVOSTOP toevoegen en vervolgens 1 liter kokend water opgieten. Ongeveer 1 uur laten inwerken en daarna met water naspoelen. Bij hardnekkige verstoppingen een sterkere dosis toepassen en zo mogelijk een nacht laten inwerken.

RIOOLSYSTEMEN: minimum 2 kg FAVOSTOP per 10 cm diameter. Indien er geen water in de riool aanwezig is, dient dit toegevoegd te worden. Als het afvoersysteem uitmondt in een vangput kan men in de riool geraken door middel van een flexibele buis (bv. dampkapbuis).

PREVENTIEVE BEHANDELING: door regelmatig een kleine hoeveelheid in de afvoerputjes te strooien voorkomt men verstoppingen.

OPGELET! Tijdens het gebruik het lichaam en zeker het aangezicht afwenden om spatten te mijden! FAVOSTOP nooit samen gebruiken met andere ontstoppers of chemicaliën!

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Korrel
Kleur	Geen
Geur	Bijna reukloos
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	10kg
UFI	TNYW-U8Q8-5008-W79M

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



FAVOSTOP

DEBOUCHEUR PERLE



FAVOSTOP est un déboucheur puissant, non explosible, qui, grâce à son action parfaitement orientée dans ce sens, pénètre profondément dans le conduit d'évacuation. Toutes les graisses, huiles, chiffons, carton, papier: bref, toutes les matières organiques se trouvent émulsionnées et évacuées. Particulièrement recommandé pour les services municipaux et les services communaux, les écoles, les hôpitaux et les entreprises occupées dans le secteur alimentaire.

CARACTERISTIQUES

FAVOSTOP est un déboucheur qui ne dégage pas de vapeurs inflammables ou explosibles. Reste très longtemps actif à l'endroit de l'obstruction. Combat efficacement les mauvaises odeurs. Peut aussi être utilisé pour dégeler des conduites gelées.

MODE D'EMPLOI

INSTALLATIONS SANITAIRES: éliminer autant que possible l'eau stagnante. Jeter 2 cuillères de FAVOSTOP et ensuite verser 1 litre d'eau bouillante. Laisser agir 1 heure environ et rincer ensuite à l'eau. Dans le cas d'obstructions tenaces, utiliser une dose plus forte et laisser, si possible, agir une nuit durant.

SYSTEMES D'EGOUT: au minimum 2 kg de FAVOSTOP par 10 cm de diamètre. S'il n'y a pas d'eau présente dans l'égout, il faut en adjoindre. Si le système d'évacuation débouche dans un puisard, l'on peut atteindre l'égout au moyen d'un tuyau flexible (par ex. tuyau de hotte aspirante).

TRAITEMENT PREVENTIF: en répandant régulièrement une petite quantité dans les puisards, l'on évite des obstructions.

ATTENTION ! Ecarter, pendant l'utilisation, le corps et en tout cas le visage, pour éviter des éclaboussures! Ne jamais utiliser FAVOSTOP conjointement à d'autres déboucheurs ou produits chimiques!

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Matière perlée stable
Couleur	Incolore
Odeur	Presque inodore
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	10 kg
UFI	TNYW-U8Q8-5008-W79M

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

