

# FAVOTRUCK II

## REINIGINGSMIDDEL VOOR VRACHTWAGENS

### TOEPASSINGEN

FAVOTRUCK II wordt gebruikt voor het verwijderen van straatvuil, statische en atmosferische vervuilingen, de zogenaamde "roadfilm", zonder schrobben, van vracht- en tankwagens, containers, tram- en treinwagens, enz.

### EIGENSCHAPPEN

FAVOTRUCK II is een sterk alkalisch reinigingsmiddel dat de moleculaire structuur van de vuil- en vetaanslag afbreekt zonder schade aan het behandelde oppervlak te berokkenen.

### GEbruIKSAANWIJZING

FAVOTRUCK II aanbrengen in een verhouding van 3 tot 10 % verlengd met water en ca 5 minuten laten inwerken.

AFSPOELING: het behandelde oppervlak goed afspoelen met proper water door middel van een gewone waterstraal of hogedrukreiniger.

OPGELET ! FAVOTRUCK II niet laten indrogen.

### TECHNISCHE GEGEVENS


- uitzicht: heldere vloeistof
- kleur: champagne
- reuk: citroen
- houdbaarheid: vorstvrij bewaren, bevriezing doet afbreuk aan de kwaliteit
- stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
- verpakking: 10 ltr en 25 ltr.



### VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN


Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

### TOEPASSINGSGBIED



uitrusting

### GEbruIKSMETHODE



drukreiniging

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

# FAVOTRUCK II

## NETTOYANT POUR CAMIONS

### UTILISATIONS

FAVOTRUCK II est utilisé pour l'élimination de la saleté de la rue, des encrassements statiques et atmosphériques, ce qu'on appelle le "roadfilm" (la pellicule de la route), sans frotter, sur des camions et des camions-citernes, des containers, des wagons de tram et de train, etc.

### CARACTERISTIQUES

FAVOTRUCK II est un produit de nettoyage fortement alcalin qui rompt la structure moléculaire de la couche de saleté et de graisse, sans causer de dommage à la surface traitée.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer FAVOTRUCK II dans une proportion de 3 à 10 %, allongé avec de l'eau, et laisser agir ca 5 minutes.

RINCAGE : rincer convenablement à l'eau propre la surface traitée avec les 2 composants, au moyen d'un jet d'eau courante ou d'un nettoyeur à haute pression.

ATTENTION! FAVOTRUCK II ne pas laisser sécher.

### DONNEES TECHNIQUES


- apparence: fluide transparent
- couleur: champagne
- odeur: citron
- conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel
- conditionnement: 10 ltr et 25 ltr.



### SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE


Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

### DOMAINE D'UTILISATION



équipement

### METHODE D'UTILISATION



nettoyage à la pression

**Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.**