

PARAFINAL

VERWIJDERAAR VAN PARAFFINELAGEN OP KOETSWERKEN

TOEPASSINGEN

PARAFINAL wordt gebruikt om snel en veilig paraffinelagen te verwijderen van nieuwe auto's. Niet geschikt voor polymeren waslagen.

EIGENSCHAPPEN

PARAFINAL bevat geen bijtende stoffen doch zwakke basen, die het metaal niet aantasten. Heeft sterke oplossende eigenschappen voor olie, vet, teer en vuil. Geen aantasting van rubber en onschadelijk voor de te behandelen voorwerpen. Emulgeerbaar met water, zodat het tesamen met de opgeloste bevuildingen, volledig afspoelbaar is. Gemakkelijke verwerking door middel van een spons, spuitpistool of spraytoestel.

GEBRUIKSAANWIJZING

PARAFINAL wordt onvermengd toegepast. Plaats de wagen op een koele plaats en in droge toestand. Door middel van een spons of spuitpistool het product aanbrengen. Ongeveer 10 minuten laten inwerken en met behulp van een spons, gedompeld in PARAFINAL, het koetswerk afwassen. Indien het product is opgedroogd, de opgedroogde plaats opnieuw behandelen. Daarna de wagen grondig afsprengen met proper water en met een zeemvel nadrogen.

TECHNISCHE GEGEVENS


- uitzicht: heldere vloeistof
- kleur: bruin
- reuk: kenmerkend
- houdbaarheid: vorstvrij bewaren.
- stabiliteit: onbepaald bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
- verpakking: 5 ltr, 10 ltr en 25 ltr.



VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGBIED



uitrusting

GEBRUIKSMETHODE



manuele reiniging

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

PARAFINAL

ELIMINATEUR DE COUCHES DE PARAFFINE SUR DES CARROSSERIES

UTILISATIONS

PARAFINAL est utilisé pour éliminer rapidement et sans danger des couches de paraffine sur des automobiles neuves. Ne convient pas pour des couches de cire polymériques.

CARACTERISTIQUES

PARAFINAL ne contient pas de substances mordantes mais des bases faibles, qui n'attaquent pas le métal. Possède de fortes propriétés émulsifiantes pour l'huile, la graisse, le goudron et la saleté. Ne porte pas atteinte au caoutchouc et est inoffensif pour les objets à traiter. Emulsifiable avec l'eau, de sorte qu'il peut être complètement rincé en même temps que les saletés dissoutes. Traitement facile au moyen d'une éponge, d'un pistolet d'arrosage ou d'un vaporisateur.

MODE D'EMPLOI

PARAFINAL est appliqué à l'état pur. Disposez la voiture en un endroit frais et dans un état secretary. Appliquer le produit au moyen d'une éponge ou d'un pistolet d'arrosage. Laisser agir environ 10 minutes et laver la carrosserie à l'aide d'une éponge trempée dans du PARAFINAL. Si le produit a séché, traiter à nouveau l'endroit qui a séché. Ensuite, passer à fond la voiture au jet d'eau propre et sécher avec une peau de chamois.

DONNEES TECHNIQUES


- apparence: fluide transparent
- couleur: brun
- odeur: aromatique
- conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel
- conditionnement: 5 ltr, 10 ltr et 25 ltr.



SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE


Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D'UTILISATION



équipement

METHODE D'UTILISATION



nettoyage manuel

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.