

POLYFLOR

POLYMEEREMULSIE VOOR VLOEREN

POLYFLOR wordt gebruikt voor bescherming tegen diverse agressies en eenvoudig periodiek onderhoud van waterbestendige vloeren bestaande uit: PVC, vinyl, vinyl-asbest, thermoplastische- en tegelvloeren, linoleum, e.a.

EIGENSCHAPPEN

POLYFLOR bevat metaalgekoppelde acrylpolymeren met hoge weerstand. Heeft een duurzame bescherming en uitstekende hechting. Stelt stripbeurten langer uit. Eenvoudig te onderhouden. Gemakkelijke bijwerking van beschadigde delen. Bestand tegen water en reinigingsproducten. Geen indringing van vuil: bevordert de hygiëne. Na droging niet opwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zwarte hakstrepen. Dank zij de korte droogtijd kan POLYFLOR ook worden toegepast op plaatsen waar veel verkeer voorkomt (ziekenhuizen e.a.). Hoge weerstand, ook bij machines met hoge snelheden. Prachtige, gemakkelijk aan te brengen glans.

GEBRUIK

1. STRIPPEN: met onze FAVOSTRIP (verduunning 1:4 tot 1:8).

2. AANBRENGEN VAN POLYFLOR:

A) MANUEEL: een eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen door middel van een wasverdeler. Ongeveer 30 min. laten drogen. Dan een tweede laag kruislings aanbrengen teneinde een mooie gelijkmatige glans te bekomen. Tijdens de droging de vloer niet belopen.

B) BIJ HOGE SNELHEDEN: wanneer men POLYFLOR gebruikt door middel van high-speedmachines (1000 à 2000 toeren) 3 à 4 lagen onvermengd aanbrengen. Tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de stofresten te verwijderen.

3. PERIODIEK REINIGEN EN ONDERHOUD VAN POLYFLOR:

A) MANUEEL: onze SPEEDOL verdunnen met water tot maximaal 1:40 en vochtig wissen.

B) DOOR DE SPRAY-METHODE: SPEEDOL verdunnen met water tot maximaal 1:8 en de machine voorzien van een geschikte spray-pad. Vervuilde pads tijdig vervangen en niet laten drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan "FAVOSTRIP" is toegevoegd, leggen. Daarna de pad met warm water uitspoelen.

4. REGELMATIG REINIGEN: gelieve daarvoor FAVOFLOOR of POLYWIS te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Ondoorschijnende vloeistof
Kleur	Melkwit
Geur	Typisch
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L, 10L, 25L

ECOLOGISCHE INFORMATIE

De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.



VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



POLYFLOR

EMULSION POLYMERE POUR SOLS

POLYFLOR est utilisé pour la protection contre diverses agressions et l'entretien périodique facile de sols comprenant : PVC, vinyl, vinyl-amiante, sols thermoplastiques et carrelages, linoléum, etc.

CARACTERISTIQUES

POLYFLOR renferme de polymères acryliques, couplés à du métal, au pouvoir de résistance élève. Assure une protection durable et possède un pouvoir d'attache excellent. Facile à entretenir. Retouches aisées à des parties endommagées. Résistance à l'eau et aux produits de nettoyage. Pas d'incrustation de saleté: favorise l'hygiène. Après séchage, le produit ne peut pas être frotté, il est fort rugueux, résistant aux griffes et aux lignes noires provenant des talons. Grâce au temps de séchage réduit, POLYFLOR peut aussi être appliqué en des endroits où il se produit beaucoup de passages (hôpitaux). Pouvoir de résistance élève, également dans le cas de machines à polir haute-vitesse (High-speed). Brillant superbe, facile à obtenir.

MODE D'EMPLOI

1. DECAPAGE: à l'aide de notre FAVOSTRIP (dilution 1:4 à 1:8).

2. APPLICATION DE POLYFLOR

A) À LA MAIN: appliquer une première couche pure et uniforme au moyen d'un distributeur de cire. Laisser sécher environ 30 minutes. Appliquer ensuite une deuxième couche en croisant, afin d'obtenir un beau brillant uniforme. Ne pas marcher sur le sol durant le séchage.

B) EN CAS DE VITESSES ÉLEVÉES: quand on utilise POLYFLOR au moyen de machines à polir haute-vitesse (High-Speed = 1000 à 2000 tours), appliquer 3 à 4 couches pures. Entre l'application d'une couche et celle de la suivante, essuyer avec un torchon humide, afin d'éliminer les restes de matière.

3. NETTOYAGE PERIODIQUE ET ENTRETIEN DE POLYFLOR

A) À LA MAIN: diluer notre SPEEDOL avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:40 et essuyer avec un torchon humide.

B) PAR LA MÉTHODE SPRAY: diluer SPEEDOL avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:8 et équiper la machine d'un disque approprié. Remplacer à temps des disques encrassés et ne pas laisser sécher. Mettre directement après l'usage dans un seau d'eau chaude, auquel on aura ajouté du "FAVOSTRIP". Ensuite, rincer le disque à l'eau chaude.

4. NETTOYAGE REUGILIER DE POLYFLOR: prière d'utiliser à cet usage FAVOFLOOR ou notre POLYWIS.

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Emulsion opaque
Couleur	Blanc laiteux
Odeur	Typique
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	4 x 5L, 10L, 20L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents



SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

