

TECHNISCHE FICHE



RUBISOL

VERWIJDERAAR VAN RUBBERSTREPEN OP INDUSTRIELE VLOEREN



RUBISOL wordt gebruikt voor het verwijderen van zwarte, rubberen strepen of vlekken, veroorzaakt door vorkheftrucks, op gepolierde betonvloeren, kunststofvloeren en vloeren die behandeld zijn met polyurethaan- en epoxyverven.

EIGENSCHAPPEN

RUBISOL heeft sterk penetrerende en emulerende eigenschappen. Speciaal ontworpen voor het oplossen van rubberresidus, achtergelaten door het slippen der wielen van vorkheftrucks. Ingebrande rubberresten zijn moeilijk of niet te verwijderen en daardoor kunnen wij niet altijd een optimaal resultaat waarborgen.

GEBRUIK

RUBISOL onvermengd op de rubbervlek gieten en laten inwerken. De inwerkijd nauwlettend controleren om verkleuring van de ondergrond te voorkomen. Met een spons, doek of borstel de vlek bewerken. Vervolgens goed naspoelen met proper water. Bij hardnekke ingebrande rubberresidus de behandeling herhalen.

OPGELET ! Gelieve altijd eerst een test te verrichten alvorens RUBISOL toe te passen, zeker bij gebruik op kunststofvloeren. Vloeren behandeld met polyurethaan- en epoxyverven kunnen iets bleker van kleur worden, wanneer men RUBISOL te lang laat inwerken en niet voldoende met water afspoelt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Geen
Geur	Kenmerkend
Houdbaarheid	Onbeperkt bij 25°C
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	5L

ECOLOGISCHE INFORMATIE

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.



VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



RUBISOL

ELIMINATEUR DE BANDES DE CAOUTCHOUC SUR LES SOLS INDUSTRIELS



RUBISOL est utilisé pour faire disparaître des bandes ou des taches noires de caoutchouc, causées par des chariots élévateurs à fourches, sur des sols en béton polis, des sols en matière synthétique, et des sols traités avec des peintures à base de polyuréthane et d'époxyde.

CARACTERISTIQUES

RUBISOL possède des propriétés fortement pénétrantes et émulsifiantes. Conçu spécialement pour dissoudre des résidus de caoutchouc, laissés par le glissement des roues de chariots élévateurs à fourches. Il est difficile voire impossible de faire disparaître les restes de caoutchouc imprégnés. Dès lors, nous ne pouvons toujours garantir un résultat optimal.

MODE D'EMPLOI

Verser et laisser agir RUBISOL pur sur la tache de caoutchouc. Contrôler attentivement la durée d'action afin d'éviter une décoloration du sol. Traiter la tache au moyen d'une éponge, d'un torchon ou d'une brosse. Bien rincer ensuite avec de l'eau. Répéter le traitement en cas de résidus de caoutchouc imprégnés tenaces.

Attention ! Toujours effectuer un essai avant d'appliquer RUBISOL et ce, très certainement en cas d'utilisation sur des sols en matière synthétique. La couleur des sols traités avec des peintures à base de polyuréthane et d'époxyde peut se ternir si vous laissez agir RUBISOL trop longtemps ou si vous ne rincez pas avec suffisamment d'eau.

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Typique
Conservation	Illimitée à 25°C
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	5L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents



SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

