

STRIPOX

STRIPPER VOOR ZELFGLANSWAS-EMULSIES

STRIPOX wordt gebruikt voor het verwijderen van alle niet-gemetalliseerde carnaube- en acrylwaslagen van alle water- en oplosmiddelbestendige vloerbekledingen.
Bijzonder geschikt om harde vloeren te reinigen.

EIGENSCHAPPEN

STRIPOX verbreekt de filmlaag en daardoor ontstaat er een basis voor een nieuwe bescherming.
Penetrerend en oplossend = grondige en snelle werking.
Met afgeremd schuim!

GEbruik

VERWIJDERING VAN OUDE WASLAGEN: losliggend vuil verwijderen. STRIPOX met water verdunnen in een verhouding van 1:3 tot 1:5 en over de vloer verdelen. Tenminste 5 minuten laten inwerken en de vloer schrobben totdat de oude waslagen opgelost zijn. Daarna de vuile oplossing opnemen. Zeer goed naspoelen (2 à 3 maal) met proper water en laten drogen. Bij gebruik van een machine volgens de voorschriften van het toestel

REINIGING VAN VLOEREN: STRIPOX met water verdunnen in een verhouding van 1:10 tot 1:20.

OPGELET! Enkele soorten linoleum zijn niet kleurecht (neem eerst een proef).

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Blauw
Geur	Fris
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L, 10L

ECOLOGISCHE INFORMATIE

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.



VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



STRIPOX

DECAPANT D'EMULSIONS CIRANTES A BRILLANT INSTANTANE

STRIPOX est utilisé pour l'élimination, de tous les revêtements de sol résistant à l'eau et aux solvants, de toutes les couches de cire carnaubique et acrylique non-métallisées. Convient particulièrement bien pour le nettoyage de sols durs.

CARACTERISTIQUES

STRIPOX rompt la couche de la pellicule et il se crée dès lors une base pour une nouvelle protection. Pénétrant et dissolvant Action en profondeur et rapide. Avec mousse contrôlée!

MODE D'EMPLOI

ÉLIMINATION D'ANCIENNES COUCHES DE CIRE: pour éliminer la saleté détachée, diluer STRIPOX à 1:3 jusqu'à 1:5 avec de l'eau et répartir sur le sol. Laisser agir au moins 5 minutes et frotter le sol jusqu'à ce que toutes les anciennes couches de cire aient été dissoutes. Enlever ensuite la solution souillée. Rincer très convenablement (2 à 3 fois) à l'eau propre et laisser sécher. Dans le cas de l'emploi d'une machine, se conformer aux prescriptions données pour l'appareil.

NETTOYAGE DE SOLS: diluer STRIPOX à 1:10 jusqu'à 1:20 avec de l'eau.

ATTENTION! Quelques sortes de linoléum ne sont pas grand teint (faites d'abord un essai)

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Bleu
Odeur	Frais
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	4 x 5L, 10L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents



SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

